


SS-2R SAĞ-SOL (İNVERSÖR) RÖLESİ




Çalışma Gerilimi(a,b): 220V-50 Hz. AC
Kontak Çıkışları : 5A - 250V AC
Hassasiyet : ± %10
Boyut mm. : G45 Y55 D90

ÇALIŞMA PRENSİBİ : Gerilim uçlarına enerji verildikten 6 sn. sonra SAĞ röle kontağını çeker, ayarlanan zaman dolduktan sonra kontağını bırakır. 6 sn. bekler, SOL röle kontağını çeker, ayarlanan süre dolduktan sonra kontağını bırakır. Çalışma bu şekilde devam eder.

ÖZELLİKLER : Standart ton süremiz 2-60 sn. arasında ayarlanabilir. toff ise sabit 6 sn dir.

SS-2R2 ÇİFT AYARLI SAĞ-SOL (İNVERSÖR) RÖLESİ



Çalışma Gerilimi(a,b): 220V-50 Hz. AC
Kontak Çıkışları : 5A - 250V AC
Hassasiyet : ± %10
Boyut mm. : G45 Y55 D90

ÇALIŞMA PRENSİBİ : Gerilim uçlarına enerji verildikten sonra toff süresi kadar bekler ve SAĞ röle kontağını çeker, daha sonra ton süresi kadar bekler ve kontağını bırakır. Tekrar toff süresi kadar bekler ve SOL röle kontağını çeker, ardından ton süresi kadar bekler ve kontağını bırakır. Çalışma cihazın enerjisi kesilene kadar bu şekilde devam eder.

ÖZELLİKLER : Standart ton ve toff sürelerimiz 2-60 sn.(ayarlanabilir)