


VZR-8 MULTİFONKSİYONLU ZAMAN RÖLESİ (İNCE TİP)

Bağlantı Şeması



Çalışma Gerilimi

A1, A2 : 220V-50 Hz. AC
A3, A2 : 24V AC-DC
Kontak Çıkışı : 5A - 250V AC
Hassasiyet : $\pm 1\%$
Boyut mm. : G23 Y82 D85

ÇALIŞMA PRENSİBİ : Gerilim uçlarına enerji verildiğinde röle, kontağını 6 numaralı switch in durumuna göre belirler, ve ayarlanan süre sonunda röle, kontağının durumunu değiştirir. Bu işlem cihaza her enerji verildiğinde tekrar eder.

A1, A2 : 220 V AC
A3, A2 : 24 V AC-DC

on	off start
off	(çekmede gecikmeli)
on	on start
off	(bırakmada gecikmeli)

Zaman Ayarları

on off 6 5 4 3 2 1	0,1-6 sn.	on off 6 5 4 3 2 1	0,1-6 dk.	on off 6 5 4 3 2 1	0,1-6 saat
on off 6 5 4 3 2 1	0,1-12 sn.	on off 6 5 4 3 2 1	0,1-12 dk.	on off 6 5 4 3 2 1	0,1-12 saat
on off 6 5 4 3 2 1	0,1-30 sn.	on off 6 5 4 3 2 1	0,1-30 dk.	on off 6 5 4 3 2 1	0,1-30 saat
on off 6 5 4 3 2 1	0,1-60 sn.	on off 6 5 4 3 2 1	0,1-60 dk.	on off 6 5 4 3 2 1	0,1-60 saat